

Informatie voor de gebruiker.

BalsaBeton is behandeld met een unieke coating die de karakteristieke uitstraling van beton versterkt en bescherming biedt tegen vlekken. Bescherm de coating tegen slijtage door de volgende onderhoudsvorschriften na te leven:

- Reinig het blad na gebruik, verwijder verontreinigingen zodat deze niet kunnen indrogen of inwerken op het oppervlak.
- Reinig het oppervlak met een sopje van zachte zeep of afwasmiddel en een microvezeldoek of zachte doek.
- Gebruik geen agressieve en/of zure reinigingsmiddelen, schurende reinigingsmiddelen of ontkalkers, deze tasten de coating en het betonsteen aan.
- Gebruik geen schuursponsje of ander schurend materiaal.
- Gebruik om krassen te voorkomen bij het verwijderen van vlekken nooit teveel kracht bij het wrijven, wrijf steeds in cirkelvormige bewegingen.
- Onverhoopt opgedroogde en vastgekoekte vlekken e.d. eerst los weken door er enige tijd een natte doek op te leggen.
- Verplaats voorwerpen door ze op te tillen, schuiven veroorzaakt krasjes en dus slijtage.
- Voorkom het morsen van oplosmiddelen en/of oplosmiddel houdende stoffen.
- Apparaten die stoom produceren kunnen de coating beschadigen.
- Herstel de coating bij geconstateerde beschadiging direct, dit beperkt het verkleuren en beschadigen van het betonsteen.
- Informeer voor het verkrijgen van reparatiecoating bij uw BalsaBeton leverancier
- Laat een betonnen wasbak maximaal 30 minuten gevuld staan met water.

Tijdens het uitharden van betonsteen kunnen haarscheurtjes en of craquelé ontstaan. Dit is een normaal verschijnsel en heeft geen nadelige consequenties voor de constructieve waarde van het beton. De kleur van het betonsteenoppervlak bestaat uit een schakering van kleuren. Bovendien kan kleurverschil en enig structuurverschil ontstaan tijdens het productieproces, bijvoorbeeld daar waar luchtbelletjes zijn dichtgemaakt of het oppervlak is bijgewerkt.

Information für den Benutzer

BalsaBeton ist mit einer einzigartigen Coating behandelt. Diese Coating verstärkt die charakteristische Ausstrahlung von Beton und schützt gegen Flecken. Wenn folgende Pflegevorschriften eingehalten werden, kann man die Coating gegen Verschleiß schützen:

- Platte nach Gebrauch reinigen und Flecken entfernen, damit diese nicht eintrocknen oder auf die Oberfläche einwirken.
- Oberfläche mit milder Flüssigseife oder Spülmittel und Mikrofasertuch reinigen.
- Benutzen Sie keine aggressive, säure, entkalkende und Scheuerreinigungsmittel. Diese Mittel greifen die Betoncoating an.
- Scheuerschwämme oder sonstige scheuernde Materiale soll man ebenfalls nicht benutzen.
- Damit beim Entfernen von Flecken Kratzer vermieden werden, soll man immer mit kreisförmigen Bewegungen leicht reiben.
- Unverhofft aufgetrocknete und ähnliche Flecken zuerst abweichen, mittels zeitweilig ein feuchtes Tuch aufzulegen.
- Objekte aufheben statt schieben, damit keine Kratzer und also Verschleiß entstehen
- Vermeiden Sie das Verschütten von Lösemitteln und Lösemittelenthaltene Stoffe.
- Dampf entwickelnde Geräte sind möglich schädlich für die Coating.
- Reparieren Sie bei Schaden sofort die Coating, damit Verfärbung und Beschädigung des Betonsteins sich reduziert.
- Informieren Sie bei Ihrem BalsaBetonLieferanten, wie Sie eine Reparaturcoating bestellen können.
- Der Betonspülbecken soll nicht länger als 30 Minuten mit Wasser gefüllt bleiben.

Während des Aushartens des Betons entstehen möglich Haarrisse und/oder Craquelée. Das ist normal und nicht schädlich für die Betonkonstruktion.

Die Betonoberfläche besteht aus einer großen Farbskala. Beim Produktionsprozeß können Farb- und Strukturdifferenzen auftreten, z.B. wo Blasen gedichtet wurden oder wo die Oberfläche bearbeitet wurde.